

**Таблица основных параметров отопительных котлов серии РНК-АК.
Номинальная мощность от 30 до 3000 кВт.**

Параметры	РНК-АК 30	РНК-АК 50	РНК-АК 60	РНК-АК 75	РНК-АК 100	РНК-АК 154	РНК-АК 204	РНК-АК 300	РНК-АК 400	РНК-АК 500	РНК-АК 650	РНК-АК 850	РНК-АК 1000	РНК-АК 1500	РНК-АК 2000	РНК-АК 2500	РНК-АК 3000
Номинальная мощность	0-33	0-50	0-60	0-75	0-98	0-149	0-200	0-300	0-400	0-500	0-650	0-850	0-990	0-1490	0-1990	0-2490	0-2990
<i>Строительный размер</i>																	
Длина (мм)	1550	1750	1950	1550	1800	2400	2900	3150	3650	3950	3800	4500	4950	6150	7350		
Ширина (мм)	665	665	665	890	890	1375	1375	1695	1695	1695	1960	1960	2400	2400	2400		
Высота (мм)	1700	1700	1700	1645	1645	1770	1770	1925	1925	1925	1960	1960	2650	2650	2650		
<i>Окончательный размер</i>																	
Длина (мм)	1700	1900	2100	1950	2200	2790	3290	3490	3990	4290	4390	5090	5200	6400	7600		
Ширина (мм)	860	860	860	1085	1085	1565	1565	1880	1880	1880	2150	2150	2650	2650	2650		
Высота (мм)	1585	1585	1585	1645	1645	1895	1895	2035	2035	2035	2070	2070	3050	3050	3050		
Расст. ZRS-облицовка мм	425	425	425	435	435	550	550	975	975	975	710	710					
<i>Технические данные</i>																	
Номинальный вес (кг)	900	1000	1150	1400	1500	2340	2860	5400	6200	6800	8500	9900	13000	17000	21000		
Объём воды (литр)	165	205	250	385	475	712	985	1258	1580	1850	2680	3940	5600	7800	10000		
Площадь теплообмен. (м ²)	3,4	4,5	5,6	7,2	8,9	14,1	18,0	29,7	33,8	37,1	56,0	74,0	85,0	128,0	164,0		
Необходимая тяга мбар	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,40		
<i>Моторы</i>																	
Нижний первичный (кВт)	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,21	0,21	0,21	0,27	0,27	1,5	1,5	1,5		
Верхний вторичный (кВт)	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,21	0,21	0,27	0,27	0,55*	1,5*	1,5*	1,5	1,5	2x1,5		
RGG (прин. тяга) (кВт)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,30	0,30	0,30	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	2,2	2,2	2,2		
Дымовая труба (ø мм)	200	200	200	200	250	300	300	300	350	350	400	400	500	500	500		
Общая потр. мощность (кВт)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	6,0	6,0	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		
<i>Размеры котельной</i>																	
Длина (мм)	3900	4100	4300	4200	4400	5900	6400	7200	7700	8000	8600	9300	10000	10700	11400		
Ширина (мм)	2700	2700	2700	2900	2900	3400	4900	5000	5000	5000	5400	5400	5500	5500	5500		
Высота (мм)	2300	2300	2300	2300	2300	2800	2800	2800	2800	2800	2900	2900	3500	3500	3500		
<i>Подключение</i>																	
Подача (ø мм)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	80	80	80	80	80	125	125	150	150	150		
Обратка (ø мм)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	80	80	80	80	80	125	125	150	150	150		
Слив (ø мм)	1"	1"	1"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	2"	2"	2"	2"	2"		